
EPSON PROFESSIONAL GRAPHICS -MALLISTO

LUOVA TULOSTUS



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

AMMATTILAISEN TULOSTUSRATKAISUT

Epson Pro Graphics -tulostimilla saat ammattimaisia tulosteita. Tarkat ja monipuoliset Epson-tulostimet tehostavat työntekoa niin vedos- ja pakkaustulostuksessa kuin taide- ja valokuvatulostuksessaakin.

Palkituilla muste- ja tulostintekniikoillamme saat laadukkaita väri- ja mustavalkotulosteita, ja voit käyttää erilaisia arkki- ja rullamateriaaleja A4-koosta jopa 64 tuuman levyiseen materiaaliin.

Myös tuottavuus paranee. Tulostimemme ovat helppokäyttöisiä ja luotettavia ja sisältävät runsaasti ominaisuuksia, jotka mahdollistavat laadukkaan tulostuksen kaikissa yrityksissä.

Jos yrityksesi ja asiakkaasi vaativat parasta, olet löytänyt etsimäsi.

USKOMATTOMAT TULOKSET

EPSON ULTRACHROME
GS_{INK}

03

Epson Stylus Pro GS6000 tukee aina työtäsi, olipa se mainostaulujen suunnittelua tai valmistautumista taidenäyttelyyn. Johtavilla muste- ja laitetekniikoillamme saat erinomaiset tulokset erittäin nopeasti.

Tämä on teollisuusluokan tulostusta. Musteet kuivuvat nopeasti, värit ovat kestäviä ja tulosteet eivät naarmuunnu helposti, joten ne näyttävät raikkailta ja herättävät ansaittua huomiota pitempään.

Epson Stylus Pro GS6000 parantaa tuottavuutta kattavasti. Epsonin Dual Array Micro Piezo™ AMC -tulostuspäiden, käytön aikana vaihdettavien 950 ml:n mustepatruunoiden, useiden paperinkäsittelyvaihtoehtojen ja kolmen sisäisen lämmittimen ansiosta voit tulostaa jopa 25 m² tunnissa.

Huomaa ero käyttämällä 8-väristä Epson UltraChrome™ GS -mustetta, joka sisältää oranssin ja vihreän musteen.

Niiden lisääminen parantaa esimerkiksi valokuvatulosteiden ja mukautettujen spottivärien värintoistoa.



8-väriset liuotinmusteet parantavat värintoistoa ja tuottavat erinomaisia valokuvatulosteita.



Epson Stylus Pro GS6000

TÄYDELLISET TULOSTEET



Uusimmilla tulostimillamme voit tuottaa ammattilaistasoisia suurikokoisia vedoksia sekä valokuva- ja taidetulosteita, ja saavutat uskomattoman värien tarkkuuden – luotettavasti ja helposti.

Uudet Epson UltraChrome™ HDR -musteet ja Epson MicroPiezo™ TFP (Thin Film Piezo) -tulostuspää tulostavat monimutkaisimmatkin kuvat nopeasti ja tarkasti – myös uusille taidepapereille.

Asennettuja musteita on 11, ja niihin sisältyvät vihreä, oranssi sekä 4 mustaa. Niillä saat laadukkaita tulosteita, ne kuivuvat ja stabiloituvat muutamassa minuutissa ja kestävät valoa erittäin hyvin, joten tulosteet säilyvät jopa 200 vuotta*.

EPSON STYLUS PRO 7900/9900

- Tehokasta tulostusta 24 tuuman (Epson Stylus Pro 7900) tai 44 tuuman (Epson Stylus Pro 9900) kokoon asti
- Soveltuu kaikkiin ammattilaistason tulostustarpeisiin vedostuksesta taidetulostukseen
- Luotettavaa laatua ja tarkkuutta
- Erinomainen värintoisto oranssilla, vihreällä ja 4 mustalla musteella
- Huipputulokset nopeasti



Epsonin muuttuvan pisarakoon tekniikka takaa tehokkuuden ja huippulaadun nopeasti

Epsonin uusi LUT-tekniikka yhdistää musteet optimaalisesti ja toistaa värit tarkasti

11 asennettua mustetta, kuten oranssi, vihreä ja 4 mustaa, joista tulostin valitsee automaattisesti matta- tai valokuvamustan

JOUSTAVAA TYÖSKENTELYÄ

Tulostimemme sujuvoittavat koko tulostusprosessia, olipa kyseessä yksittäinen vedos tai pitkäkestoinen tulostus vaikkapa yön yli. Parempi tuottavuus on tärkeää, tarvitsitpa tulosteita nopeasti ja edullisesti tai täydellisen tuloksen yksittäiskäyttöön.

- Monipuolinen materiaalinkäsittely – täydelliset tulokset rulla- tai arkkipaperilla 24 tai 44 tuuman kokoon asti
- Valinnainen sisäinen SpectroProofer takaa tarkan, automaattisen värinhallinnan
- Pidennä vaihtoväliä ja paranna tehoa 350 ml:n tai 700 ml:n mustepatruunoilla
- Helppokäyttöinen: paperirullatelineessä ei ole erillistä syöttökaraa, automaattinen pyörivä leikkuri, automaattinen suutintarkistus ja 2,5 tuuman värinäyttö
- Epsonin uusi LUT-tekniikka takaa laajimman mahdollisen värintoiston ja optimoi spottivärit

SpectroProofer



SpectroProofer automatisoi vedostuksen, joten saat loistavia tuloksia nopeammin ja vaivattomammin. Voit tehostaa värinhallintaa helposti värien kalibroinnista kohdemittauksiin ja materiaali profiilien luomiseen.



Intuiitiivisesta käyttöliittymästä näet tilanteen nopeasti ja voit mukauttaa sitä työskentelytapoihisi sopivaksi

Erinomainen luotettavuus kehittyneellä mustepisaran tunnistustekniikalla ja suuttimien automaattisella puhdistuksella

Helppokäyttöinen: parannettu paperinkäsittely ilman erillistä syöttökaraa ja nopea, kestävä pyörivä paperileikkuri

AMMATTILAISEN VALINTA



Epson UltraChrome™ K3 -muste ja Vivid Magenta -tekniikka tuottavat joustavasti loistavaa laatua ja lisäarvoa, joten nämä tulostimet ovat mainio valinta valokuvaajille, taiteilijoille, painoyrityksille ja suunnittelijoille.

Epson UltraChrome™ K3 -tulostimilla saat selkeitä, luonnollisia tulosteita, jotka kestävät eliniän. Voit tulostaa mustavalkoisena tai värillisenä ja käyttää lähes mitä tahansa paperikokoa ja -tyyppiä jopa 64 tuuman levyiseen materiaaliin asti.

Lisäämällä kirkkaan ja kirkkaan, vaalean magentan olemme laajentaneet värintoistoa, jotta saat entistäkin kirkkaampia, luonnollisempia tulosteita. Kolmen mustan musteen – vaalea musta, erittäin vaalea musta ja vaihdettava valokuva- tai mattamusta – lisäksi saat tasapainoiset harmaasävyt ja tarkan värinhallinnan.

EPSON STYLUS PRO 11880

- Suurikokoisia valokuvatulosteita 64 tuuman kokoon asti
- Uusi Epsonin MicroPiezo™ TFP -tulostuspäätetekniikka
- Super Halftone -rasterointitekniikka parantaa kuvanlaatua
- Täydelliset väri- ja mustavalkotulosteet
- Runsaasti helposti asetettavia matta-, kiilto- ja taidepapereita
- Nopea, helppokäyttöinen ja luotettava – täydellinen yön yli kestävään tulostukseen



Luova mallisto

Valitse laite työn mukaan ja paranna väri- ja mustavalkotulostusta eri materiaaleille edullisesti.



Tässä mallissa käytetään UltraChrome K3 -tekniikkaa

EPSON STYLUS PRO 3800

- Erittäin kompakti A2+ (17 tuumaa) -koon pöytätulostin
- Kolme paperiväylää tukee monenlaisia tulostusmateriaaleja
- Automaattinen vaihto valokuvamustan ja mattamustan patruunan välillä



EPSON STYLUS PRO 4880

- Erinomaiset tulokset kokoon A2+ (17 tuumaa) saakka
- Erittäin kätevä ja tehokas etävedostusratkaisu
- Valinnainen StylusRIP takaa PostScript-yhteensopivuuden



EPSON STYLUS PRO 7880

- Tulostus jopa koossa A1+ (24 tuumaa)
- Tulostus jopa 1,5 mm:n paksuiselle rulla- ja arkkipaperille
- Helppo liittää USB 2.0 -kaapelilla ja verkkoon



EPSON STYLUS PRO 9880

- Laadukkaat tulokset kokoon A0+/B0+ (44 tuumaa) saakka
- Erinomainen valokuva- ja taidetulostukseen ja -vedostukseen
- Riittoiset patruunat pienentävät sivukohtaisia tulostuskuluja

Malliston ominaisuudet

- Laadukkaat tulosteet helposti ja taloudellisesti myös 64 tuuman koossa
- Erinomaiset, kestävät tulokset Epson UltraChrome™ K3 -musteilla ja Vivid Magenta -tekniikalla
- Micro Piezo™ -tulostuspään muuttuvan pisarakoon tekniikka parantaa laatua ja nopeutta
- Tulosta eri materiaaleille vedospaperista julistepaperiin
- Käytä grafiikantuottajille suunniteltuja ominaisuuksia
- Muuta työskentelytapasi ja pidä kulut pieninä

LAAJENNA TULOSTUS- MAHDOLLISUUKSIASI



Nelivärisellä Epson UltraChrome™
-mustejärjestelmällään nämä tulostimet tuottavat
laadukkaita tuloksia nopeasti, helposti ja edullisesti,
joten voit tulostaa suuretkin työt itse.

Voit tulostaa tarkkoja ja luonnollisia vedoksia, myyntipistemateriaaleja
ja grafiikkaa sekä eloisia värivalokuvia ja -julisteita, jotka ovat lisäksi
yhtenäisiä ja kestäviä.

Voit määrittää tulostimen ja hyödyntää sitä tehokkaasti, vaikka et olisi
ammattilaiskäyttäjä. Voit jättää tulostimen huoletta tulostamaan yön ajaksi.

EPSON STYLUS PRO 9450

- Epsonin tulostustekniikoilla saat loistavaa laatua nopeasti
- Epson Micro Piezo™ -tulostuspää takaa yhtenäiset, tarkat tulokset
- Laaja värintoisto ja eloiset, luonnolliset kuvat
- Kohtuuhintainen ja tuottava sijoitus
- Upeat reunuksettomat tulosteet jopa A0+/B0+-koossa (44 tuumaa)
- Nopeus, joustavuus ja luotettavuus parantavat tuottavuutta



Helppo käyttää ja hallita
intuiitiivisesta ohjauspaneelistä

Nopea, tehokas musteensyöttö
paineistetuista patruunoista ja
kaksinkertainen CMYK-kokoonpano

Valokuvantarkat tulosteet, joissa
elävät värit

SINÄ MÄÄRÄÄT

Epson UltraChrome™ -tulostimet takaavat korkealaatuiset materiaalmääritykset erikoistulostukseen.



Malliston ominaisuudet

- Tulostamalla suurikokoiset materiaalit itse saat lisää joustoa ja hallintaa tulostustöihin
- Laadukkaat, eliniän kestävät kuvatulosteet Epson UltraChrome™ -musteella
- Nauti laajasta värintoistosta ja luonnollisista väreistä
- Paranna kuvia, valokuvia ja myyntipistemateriaaleja syvillä mustilla
- Tulostusmateriaalit A0+/B0+-kokoon (44 tuumaa) asti, myös käsin- ja rullasyöttö
- Helppo hallinta yksinkertaistaa tulostusta
- Yhtenäiset tulokset kaikilla Epsonin tulostinvalikoiman tulostimilla

EPSON STYLUS PRO 4450

- Upeat tulokset jopa A2+-paperikoossa (17 tuumaa), paksuus enintään 1,5 mm
- Soveltuu nopeaan, laadukkaaseen ja luotettavaan POS- ja CAD-tulostukseen
- Laatua, tuottavuutta ja pieni sivukohtainen hinta



EPSON STYLUS PRO 7450

- Ammattilaistason tulostusta suurikokoiselle materiaalille A1+-kokoon (24 tuumaa) saakka
- POS-, CAD- ja GIS-tulostus sekä rasteritulostus
- Valinnainen valokuvamusta saatavissa rasterifilmiä varten

	Epson UltraChrome™ GS	Epson UltraChrome™ HDR	Epson UltraChrome™ K3	
	EPSON STYLUS PRO GS6000	EPSON STYLUS PRO 7900	EPSON STYLUS PRO 9900	EPSON STYLUS PRO 3800
KOKO	64 tuumaa	24 tuumaa	44 tuumaa	17 tuumaa
TULOSTUSTEKNIikka Tulostuspää Suutinkokoonpano Tulostussuunta	Dual Array Epson MicroPiezo™ 360 x 8 väriä Kaksisuuntainen	Epson MicroPiezo™ TFP 360 x 10 väriä Kaksisuuntainen	Epson MicroPiezo™ TFP 360 x 10 väriä Kaksisuuntainen	Epson Micro Piezo™ 180 x 8 väriä Kaksisuuntainen
TULOSTUSTARKKUUS Mustepisaran vähimmäiskoko	1440 x 1440 dpi, Epsonin muuttuvan pisarakoon tekniikka 3,7 pl	2880 x 1440 dpi, Epsonin muuttuvan pisarakoon tekniikka 3,5 pl	2880 x 1440 dpi, Epsonin muuttuvan pisarakoon tekniikka 3,5 pl	2880 x 1440 dpi, Epsonin muuttuvan pisarakoon tekniikka 3,5 pl
MUSTETEKNIikka Muste Värit Paikat Mustesäiliön koko	Epson UltraChrome™ GS 8-värinen liuotinmuste (C, M, Y, K, LC, LM, O, G) 8 paikkaa 950 ml	Epson UltraChrome™ HDR 11-värinen pigmenttimuste (C, VM, Y, LC, VLM, LK, LLK, Photo K, Matte K, O, G) 11 paikkaa (valokuva-/mattamustan musteen valitsin) 350 ml ja 700 ml	Epson UltraChrome™ HDR 11-värinen pigmenttimuste (C, VM, Y, LC, VLM, LK, LLK, Photo K, Matte K, O, G) 11 paikkaa (valokuva-/mattamustan musteen valitsin) 350 ml ja 700 ml	Epson UltraChrome™ K3 9-värinen pigmenttimuste (C, M, Y, LC, LM, LK, LLK, Photo K, Matte K) 9 paikkaa (valokuva-/mattamustan musteen valitsin) 80 ml
TULOSTUSMATERIAALIN KÄSITTELY Arkkimateriaalin käsittely Arkkimateriaalin leveys Arkkimateriaalin paksuus Rullamateriaalin käsittely Rullamateriaalin leveys Rullamateriaalin vähimmäispituus Rullamateriaalin paksuus Rullamateriaalin syöttöyksikkö	- - - Yksi rulla (1 rulla <170 mm/ ulkoläpimittia) 210–1626 mm - 1,3 mm Automaattinen nostotelayksikkö saatavissa vakiovarusteena	Materiaalin käsinsyöttö, enintään 1,5 mm 210–610 mm 0,08–1,50 mm Keskiö 2 tuumaa (<103 mm/ ulkoläpimittia) / keskiö 3 tuumaa <150 mm/ulkoläpimittia) 254–610 mm 279 mm 0,08–0,50 mm -	Materiaalin käsinsyöttö, enintään 1,5 mm 210–1118 mm 0,08–1,50 mm Keskiö 2 tuumaa (<103 mm/ ulkoläpimittia) / keskiö 3 tuumaa <150 mm/ulkoläpimittia) 254–1118 mm 279 mm 0,08–0,50 mm Valinnainen	Automaattinen syöttölaite, manuaalinen takaasyöttö, edestä käsin syötettävä paksu paperi, paksuus enintään 1,5 mm, syöttö arkeittain (enintään 250 arkkia tavallista paperia) A6 – A2/C, 89–431,8 mm 0,08–1,50 mm - - -
OHJAIN	Muun valmistajan RIP-ohjelmisto, Windows-yleisohjain saatavissa	Windows 2000, XP (32-/64-bittinen), Vista (32-/64-bittinen), MAC OS®X 10.3.9 tai uudempi	Windows 2000, XP (32-/64-bittinen), Vista (32-/64-bittinen), MAC OS®X 10.3.9 tai uudempi	Windows 2000, XP (32-/64-bittinen), Vista (32-/64-bittinen), MAC OS®X
LIITÄNTÄ	Vakio: USB 2.0, 10/100Base-T- verkko	Vakio: USB 2.0 High Speed, Ethernet 10Base-T/100Base-TX	Vakio: USB 2.0 High Speed, Ethernet 10Base-T/100Base-TX	Vakio: USB 2.0, 10/100Base-T- verkko
MUISTI	320 Mt	Tulostin: 256 Mt, Verkko: 64 Mt	Tulostin: 256 Mt, Verkko: 64 Mt	64 Mt
MITAT/PAINO Mitat (LxSxK) Paino (arvio ilman mustetta ja materiaalia)	2698 x 943 x 1267 mm (säilytys) 202 kg	1356 x 667 x 1218 mm 84,5 kg	1864 x 667 x 1218 mm 116 kg	257 x 648 x 376 mm (säilytys)/ 550 x 648 x 1042 mm (tulostus) 19,8 kg
VIRRANKULUTUS	Lämmitintä käytettäessä: 680W Lepotila: 24W Valmiustilassa ilman lämmitintä: <48W	Käyttö: 70 W Lepotila: <16 W Valmiustila: <1 W	Käyttö: 80 W Lepotila: <16 W Valmiustila: <1 W	Käyttö: <25 W Valmiustila: <5,5 W Virta katkaistuna: <0,3 W
ÄÄNITASO (ARVIO)	54,79 dB	<50 dB	<50 dB	47 dB
TAKUU	Vakio: 1 vuoden huolto asiakkaan tiloissa (mukaan lukien tulostuspää). Saatavissa erilaisia valinnaisia laajennusohjelmia, kysy lisätietoja paikalliselta myyjältä	1 vuoden korjaus asiakkaan tiloissa (laajennettavissa 3 vuoteen)	1 vuoden korjaus asiakkaan tiloissa (laajennettavissa 3 vuoteen)	1 vuoden korjaus tai vaihto (laajennettavissa 3 vuoteen)
LISÄVARUSTEET	Huoltosarja: C12C890611 Musteenpuhdistin: C12C890621 Kantotanko: C12C890541 Huoltosäiliö: 7104422	Rullapaperisovitin: C12C811241 Automaattileikkurin varaterä: C12C815331 Huoltosäiliö: C12C890191	Rullapaperisovitin: C12C811241 Automaattileikkurin varaterä: C12C815331 Automaattinen nostotelayksikkö: C12C815321 Huoltosäiliö: C12C890191	Huoltosäiliö: C13T582000
MALLIT	Vakiomalli: C11CA01001A0 Pro-malli (ja ONYX® PosterShop® -ohjelmisto): C11CA01001A1	Vakiomalli: C11CA12001A0 SpectroProofer-malli: C11CA12001A1 SpectroProofer ja UV- leikkaussuodatin: C11CA12001A2	Vakiomalli: C11CA11001A0 SpectroProofer-malli: C11CA11001A1 SpectroProofer ja UV- leikkaussuodatin: C11CA11001A2	Vakiomalli: C11C635021A1

	EPSON STYLUS PRO 4880	EPSON STYLUS PRO 7880	EPSON STYLUS PRO 9880	EPSON STYLUS PRO 11880
KOKO	17 tuumaa	24 tuumaa	44 tuumaa	64 tuumaa
TULOSTUSTEKNIikka Tulostuspää Suutinkokoonpano Tulostussuunta	Epson Micro Piezo™ 180 x 8 väriä Kaksisuuntainen	Epson Micro Piezo™ 180 x 8 väriä Kaksisuuntainen	Epson Micro Piezo™ 180 x 8 väriä Kaksisuuntainen	Epson MicroPiezo™ TFP 360 x 9 väriä Kaksisuuntainen
TULOSTUSTARKKUUS Mustepisaran vähimmäiskoko	2880 x 1440 dpi, Epsonin muuttuvan pisarakoon tekniikka 3,5 pl	2880 x 1440 dpi, Epsonin muuttuvan pisarakoon tekniikka 3,5 pl	2880 x 1440 dpi, Epsonin muuttuvan pisarakoon tekniikka 3,5 pl	2880 x 1440 dpi, Epsonin muuttuvan pisarakoon tekniikka 3,5 pl
MUSTETEKNIikka Muste Värit Paikat Mustesäiliön koko	Epson UltraChrome™ K3 ja Vivid Magenta 9-värinen pigmenttimuste (C, VM, Y, LC, VLM, LK, LLK, Photo K, Matte K) 8 paikkaa (yksi paikka keskenään vaihdettaville Matte K- ja Photo K - musteille) 110 ml ja 220 ml	Epson UltraChrome™ K3 ja Vivid Magenta 9-värinen pigmenttimuste (C, VM, Y, LC, VLM, LK, LLK, Photo K, Matte K) 8 paikkaa (yksi paikka keskenään vaihdettaville Matte K- ja Photo K - musteille) 110 ml ja 220 ml	Epson UltraChrome™ K3 ja Vivid Magenta 9-värinen pigmenttimuste (C, VM, Y, LC, VLM, LK, LLK, Photo K, Matte K) 8 paikkaa (yksi paikka keskenään vaihdettaville Matte K- ja Photo K - musteille) 110 ml ja 220 ml	Epson UltraChrome™ K3 ja Vivid Magenta 9-värinen pigmenttimuste (C, VM, Y, LC, VLM, LK, LLK, Photo K, Matte K) 9 paikkaa 700 ml
TULOSTUSMATERIAALIN KÄSITTELY Arkkimateriaalin käsittely Arkkimateriaalin leveys Arkkimateriaalin paksuus Rullamateriaalin käsittely Rullamateriaalin leveys Rullamateriaalin vähimmäispituus Rullamateriaalin paksuus Rullamateriaalin syöttöyksikkö	Suurikapasiteettinen paperilokero ja automaattinen arkisyyttö (jopa 250 tavallista paperiarkkia), manuaalinen syöttö päältä ja takaa A4/LTR – A2/C, (203–432 mm) 0,08–1,50 mm Yksi rulla (1 rulla < 150 mm / ulkoläpimitta) 203–432 mm 279 mm 0,08–0,50 mm -	Käsinsyöttö materiaaleille, joiden paksuus on enintään 1,5 mm A4/LTR – A1+/24", (210–610 mm) 0,08–1,50 mm Yksi rulla (1 rulla < 150 mm / ulkoläpimitta) 203–610 mm 279 mm 0,08–0,50 mm -	Käsinsyöttö materiaaleille, joiden paksuus on enintään 1,5 mm A4/LTR – A1+/44", (210–1118 mm) 0,08–1,50 mm Yksi rulla (1 rulla < 150 mm / ulkoläpimitta) 203–1118 mm 279 mm 0,08–0,50 mm Valinnainen	Käsinsyöttö materiaaleille, joiden paksuus on enintään 1,5 mm A4/tabloid – 64", (210–1626 mm) 0,08–1,50 mm Yksi rulla (1 rulla < 150 mm / ulkoläpimitta) 406–1626 mm 279 mm 0,08–0,50 mm Vakio
OHJAIN	Windows 2000, XP (32-/64-bittinen), Vista (32-/64-bittinen), MAC OS®X	Windows 2000, XP (32-/64-bittinen), Vista (32-/64-bittinen), MAC OS®X	Windows 2000, XP (32-/64-bittinen), Vista (32-/64-bittinen), MAC OS®X	Windows 2000, XP (32-/64-bittinen), Vista (32-/64-bittinen), MAC OS®X
LIITÄNTÄ	Vakio: USB 2.0, 10/100Base-T-verkko	Vakio: USB 2.0, 10/100Base-T-verkko	Vakio: USB 2.0, 10/100Base-T-verkko	Vakio: USB 2.0, 10/100/1000 Base-T-verkko
MUISTI	64 Mt	64 Mt	128 Mt	256 Mt + 16 Mt (DSP)
MITAT/PAINO Mitat (LxSxK) Paino (arvio ilman mustetta ja materiaalia)	848 x 765 x 354 mm 40,2 kg	1178 x 501 x 560 mm 48,9 kg (jalusta noin 10,5 kg)	1702 x 678 x 1196 mm 90 kg	2348 x 685 x 1190 mm 150,5 kg
VIRRANKULUTUS	Käyttö: 55 W Valmiustila: <5 W Virta katkaistuna: <1 W	Käyttö: 50 W Valmiustila: <6 W Virta katkaistuna: <1 W	Käyttö: 58 W Valmiustila: <6 W Virta katkaistuna: <1 W	Käyttö: 100 W Valmiustila: <20 W Virta katkaistuna: <1 W
ÄÄNITASO (ARVIO)	50 dB	50 dB	50 dB	50 dB
TAKUU	1 vuoden korjaus tai vaihto (laajennettavissa 3 vuoteen)	1 vuoden korjaus asiakkaan tiloissa (laajennettavissa 3 vuoteen)	1 vuoden korjaus asiakkaan tiloissa (laajennettavissa 3 vuoteen)	1 vuoden korjaus asiakkaan tiloissa (laajennettavissa 3 vuoteen)
LISÄVARUSTEET	2/3 tuuman kahden rullan syöttökara (suuri kireys): C12C811191 Reunattoman tulostuksen adapteri 420 mm:n ja 8 tuuman rullapaperille: C12C811201 Automaattileikkurin varaterä: C12C815291 Huoltosäiliö: C12C890191	2/3 tuuman kahden rullan syöttökara (suuri kireys): C12C811155 Huoltosäiliö: C12C890191 Automaattileikkurin varaterä: C12C815291	2/3 tuuman kahden rullan syöttökara (suuri kireys): C12C811152 Huoltosäiliö: C12C890191 Automaattileikkurin varaterä: C12C815291	2/3 tuuman kahden rullan syöttökara (kaksoiskireys): C12C811231 Huoltosäiliö: C12C890191 Automaattileikkurin varaterä: C12C815291
MALLIT	Vakiomalli: C11CA0001A0	Vakiomalli: C11C700001A0	Vakiomalli: C11C699001A0	Vakiomalli: C11C679001A0 Pro-malli: C11C679001A3

Epson UltraChrome™

	EPSON STYLUS PRO 4450	EPSON STYLUS PRO 7450	EPSON STYLUS PRO 9450
KOKO	17 tuumaa	24 tuumaa	44 tuumaa
TULOSTUSTEKNIikka Tulostuspää Suutinkokoonpano	Epson Micro Piezo™ 2 x 180 x 4 väriä	Epson Micro Piezo™ 2 x 180 x 4 väriä	Epson Micro Piezo™ 2 x 180 x 4 väriä
TULOSTUSTARKKUUS Mustepisaran vähimmäiskoko	1440 x 720 dpi, Epsonin muuttuvan pisarakoon tekniikka 3,5 pl	1440 x 720 dpi, Epsonin muuttuvan pisarakoon tekniikka 3,5 pl	1440 x 720 dpi, Epsonin muuttuvan pisarakoon tekniikka 3,5 pl
MUSTETEKNIikka Muste Värit Paikat Mustesäiliön koko	Epson UltraChrome™ 4-värinen pigmenttimuste (C, M, Y, Matte K) 4 paikkaa 110 ml ja 220 ml	Epson UltraChrome™ 4-värinen pigmenttimuste (C, M, Y, Matte K) 8 paikkaa (2 x 4 väriä) 110 ml ja 220 ml	Epson UltraChrome™ 4-värinen pigmenttimuste (C, M, Y, Matte K) 8 paikkaa (2 x 4 väriä) 110 ml ja 220 ml
TULOSTUSMATERIAALIN KÄSITTELY Arkkimateriaalin käsittely Arkkimateriaalin leveys Arkkimateriaalin paksuus Rullamateriaalin käsittely Rullamateriaalin leveys Rullamateriaalin vähimmäispituus Rullamateriaalin paksuus Rullamateriaalin syöttöyksikkö	Suurkapasiteettinen paperilokero ja automaattinen arkinsyöttö (jopa 250 tavallista paperiarkkia) A4/LTR – A2/C, (210–431,8 mm) 0,08–1,50 mm Yksi rulla (1 rulla < 150 mm / ulkoläpimitta) 203–432 mm 279 mm 0,08–0,50 mm -	Materiaalin käsinsyöttö, enintään 1,5 mm A4/LTR – A1+/24", (210–610 mm) 0,08–1,50 mm Yksi rulla (1 rulla < 150 mm / ulkoläpimitta) 203–610 mm 279 mm 0,08–0,50 mm -	Materiaalin käsinsyöttö, enintään 1,5 mm A4/LTR – A0+/44", (210–1118 mm) 0,08–1,50 mm Yksi rulla (1 rulla < 150 mm / ulkoläpimitta) 203–1118 mm 279 mm 0,08–0,50 mm Valinnainen
OHJAIN	Windows 2000, XP (32-/64-bittinen), Vista (32-/64-bittinen), MAC OS®X	Windows 2000, XP (32-/64-bittinen), Vista (32-/64-bittinen), MAC OS®X	Windows 2000, XP (32-/64-bittinen), Vista (32-/64-bittinen), MAC OS®X
LIITÄNTÄ	Vakio: USB 2.0, 10/100Base-T-verkko	Vakio: USB 2.0, 10/100Base-T-verkko	Vakio: USB 2.0, 10/100Base-T-verkko
MUISTI	64 Mt	64 Mt	128 Mt
MITAT/PAINO Mitat (LxSxK) Paino (arvio ilman mustetta ja materiaalia)	848 x 765 x 354 mm 40,2 kg	1178 x 501 x 560 mm 48,9 kg (jalusta noin 10,5 kg)	1702 x 678 x 1196 mm 90 kg
VIRRANKULUTUS	Käyttö: 55 W Valmiustila: <5 W Virta katkaistuna: <1 W	Käyttö: 50 W Valmiustila: <6 W Virta katkaistuna: <1 W	Käyttö: 58 W Valmiustila: <6 W Virta katkaistuna: <1 W
ÄÄNITASO (ARVIO)	50 dB	50 dB	50 dB
TAKUJ	1 vuoden korjaus tai vaihto (laajennettavissa 3 vuoteen)	1 vuoden korjaus asiakkaan tiloissa (laajennettavissa 3 vuoteen)	1 vuoden korjaus asiakkaan tiloissa (laajennettavissa 3 vuoteen)
LISÄVARUSTEET	2/3 tuuman rullasovitin (Suurjännitystela): C12C811191 Automaattileikkurin varaterä: C12C815291 Huoltosäiliö: C12C890191	2/3 tuuman rullasovitin (Suurjännitystela): C12C811151 Huoltosäiliö: C12C890191 Automaattileikkurin varaterä: C12C815291	2/3 tuuman rullasovitin (Suurjännitystela): C12C811152 Huoltosäiliö: C12C890191 Automaattileikkurin varaterä: C12C815291
MALLIT	Vakiomalli: C11CA00011A0	Vakiomalli: C11C700011A0	Vakiomalli: C11C699011A0

* Lisätietoja on osoitteessa www.epson.fi

Epson Suomi
Tuoteinfo: puh. 0201 552 091
Tekninen tuki: puh. 0201 552 090
Faksi: 0201 552 092
finland@epson.co.uk
www.epson.fi

Tavamerkit ja rekisteröidyt tavamerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai omistajiensa omaisuutta. Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

EPSON®